

Cennik Maj 2022

ALFA FLEX

izolacje dla specjalistów



detal.met

Właściciel spółki:
Alfalex Sp. z o.o.

Pikutkowo 43 A
87-880 Brześć Kujawski
tel: (+48) 54 235 55 50

INFOLINIA HANDLOWA:
+48 54 235 55 50



ALFAPLEX



Opis produktu / Informacje

Alfaflex to doskonała izolacja polietylenowa w kolorze szarym wykonana z polietylenu o niskiej gęstości. Służy do izolowania rur na ciepłą i zimną wodę w technice grzewczej i sanitarnej. Cechuje ją prostota i łatwość montażu, jak również szybki zwrot z inwestycji oraz dbałość o środowisko naturalne (podlega w 100% recyklingowi).

Klasa palności	E
Współczynnik przewodnictwa cieplnego	=0,045W/mK, przy temperaturze 40°C
Ciężar objętościowy	~30kg/m ³
Zakres dopuszczalnych temperatur	0°C - do + 85°C

Alfaflex szara

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość 6mm			
15/6	M	440	1,91
18/6	M	400	2,21
20/6	M	340	2,33
22/6	M	320	2,39
25/6	M	290	2,77
28/6	M	250	3,02
35/6	M	180	3,83

Grubość 9mm			
15/9	M	380	2,75
18/9	M	330	2,97
22/9	M	250	3,20
28/9	M	190	3,70
35/9	M	150	4,51
42/9	M	110	5,30
48/9	M	90	6,33
54/9	M	70	9,51
60/9	M	66	13,19
63/9	M	66	15,13
76/9	M	48	17,20
20/9*	M	260	4,09
25/9*	M	200	4,57
32/9*	M	160	5,29
89/9*	M	40	20,87

Grubość 13mm			
15/13	M	256	5,66
18/13	M	220	6,12
22/13	M	180	8,02
28/13	M	140	8,17
35/13	M	120	9,68
42/13	M	90	13,01
48/13	M	70	15,00
60/13	M	48	17,73
63/13	M	48	19,18
12/13*	M	300	5,35
54/13*	M	66	16,45
76/13*	M	40	22,72
89/13*	M	30	27,37
102/13*	M	24	31,23
108/13*	M	22	33,28
114/13*	M	22	36,93
125/13*	M	16	44,86

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość 20mm			
15/20*	M	134	11,73
18/20*	M	126	12,93
22/20*	M	108	14,16
28/20*	M	96	16,00
35/20*	M	70	18,76
42/20*	M	60	21,62
48/20*	M	48	25,84
54/20*	M	48	27,84
60/20*	M	40	31,90
63/20*	M	40	36,26
76/20*	M	26	40,39
89/20*	M	24	67,42
102/20*	M	20	79,89
108/20*	M	16	81,21
114/20*	M	14	82,86
125/20*	M	12	94,06

Grubość 25mm			
15/25*	M	90	17,55
18/25*	M	90	17,89
22/25*	M	70	19,58
28/25*	M	66	22,94
35/25*	M	56	25,71
42/25*	M	48	28,59
48/25*	M	40	34,68
60/25*	M	30	43,59
76/25*	M	24	79,40
89/25*	M	16	101,00
114/25*	M	12	127,06

Grubość 30mm			
22/30*	M	60	25,83
28/30*	M	54	27,46
35/30*	M	48	33,32
42/30*	M	40	37,02
48/30*	M	32	45,06
54/30*	M	28	56,18
60/30*	M	24	63,43
63/30*	M	24	74,32
76/30*	M	22	84,07
89/30*	M	18	104,47
114/30*	M	12	136,41

ALFAPLEX COMPACT



Opis produktu / Informacje

Alfaflex COMPACT to doskonała izolacja polietylenowa z dodatkową powłoką z polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim. Przeznaczona do izolowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na uszkodzenia mechaniczne, jak i odporność na efekt rosznienia. Służy do izolowania rur na ciepłą i zimną wodę w technice grzewczej i sanitarnej. Cechuje ją prostota i łatwość montażu, jak również szybki zwrot z inwestycji oraz dbałość o środowisko naturalne (podlega w 100% recyklingowi).

Klasa palności	E
Współczynnik przewodnictwa cieplnego	=0,045W/mK, przy temperaturze 40°C
Ciężar objętościowy	~30kg/m ³
Zakres dopuszczalnych temperatur	0°C - do + 85°C

Alfaflex Compact S2 czerwona

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość ścianki 6mm			
15/6	M	200	2,45
18/6	M	190	2,89
22/6	M	140	3,27
28/6	M	120	4,22
35/6	M	80	4,58

Grubość ścianki 9mm			
15/9	M	120	3,47
18/9	M	120	3,70
22/9	M	100	4,06
28/9	M	90	4,46
35/9	M	60	5,53
42/9*	M	48	9,61

Grubość ścianki 13mm			
15/13*	M	100	6,84
18/13*	M	96	7,30
22/13*	M	80	8,14
28/13*	M	64	9,43
35/13*	M	48	11,56
42/13*	M	40	19,70

Grubość ścianki 25mm			
15/25*	M	40	24,33
18/25*	M	38	25,83
22/25*	M	36	27,88
28/25*	M	30	35,03
35/25*	M	26	43,18
42/25*	M	24	47,44

Alfaflex Compact S10 czerwona

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość ścianki 6mm			
15/6	M	300	2,77
18/6	M	270	3,21
22/6	M	250	3,34
28/6	M	220	4,31
35/6	M	180	4,62

Grubość ścianki 4mm			
15/4*	M	200	2,93
18/4*	M	180	3,38
22/4*	M	160	3,93
28/4*	M	140	4,72
35/4*	M	110	5,39

Alfaflex Compact S2 NIEBIESKA

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość ścianki 6mm			
15/6	M	200	2,45
18/6	M	190	2,89
22/6	M	140	3,27
28/6	M	120	4,22
35/6	M	80	4,58

Grubość ścianki 9mm			
15/9*	M	120	4,11
18/9*	M	120	4,31
22/9*	M	100	5,05
28/9*	M	90	5,22
35/9*	M	60	6,99

Alfaflex Compact S10 NIEBIESKA

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m/karton	PLN/m
---------------	-------	----------------	-------

Grubość ścianki 6mm			
15/6	M	300	2,77
18/6	M	270	3,21
22/6	M	250	3,34
28/6	M	220	4,31
35/6	M	180	4,62

Alfaflex TAŚMA DYLATACYJNA

TAŚMA DYLATACYJNA wykonana jest z pianki polietylenowej koloru niebieskiego z zakładką z folii i nacięciami umożliwiającymi lepsze profilowanie w narożnikach.

OPIS artykułu	Jedn.	Ilość m / karton	PLN/m
---------------	-------	------------------	-------

Rozmiar / Grubość / Długość			
Taśma dylatacyjna 150mm/8mm/25m	M	100	ustalana indywidualnie

* Artykuł spoza oferty podstawowej. Parametry techniczne mogą się różnić.

Dostępne również produkty z wełny mineralnej, kauczuku i poliuretanu. Ceny ustalane indywidualnie z przedstawicielem regionalnym.