

KARTA KATALOGOWA PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU  
INSTALACYJNEGO PP DETAL-MET

RURY PP I KSZTAŁTKI

Typy rur	Rury jednorodne o średnicach 16÷110 mm (SDR 11, SDR 7,4, SDR 6), rury stabilizowane warstwą aluminium o średnicach 16÷110 mm (SDR 6), rury stabilizowane włóknem szklanym o średnicach 16÷110 mm (SDR 7,4)
Typy kształtek	Kolana, mufy, redukcje, trójniki, mijanki i zaślepki o średnicach 16÷110 mm
Tworzywo sztuczne	Polipropylen PP-R TYP 3
Producent	INNO-COMP
Produkt	INNOPOL CS 4-8000 G
Kolor	Szary
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia	230°C/2,16 kg, ≤ 0,5 g/10 min
Temperatura max	95°C*
Ciśnienie max	10 bar*
Okres gwarancji	10 lat

KSZTAŁTKI PP Z ELEMENTAMI Z MOSIĄDZU TYP GZ/GW

Typy kształtek	Kolana, mufy, trójniki z zatopionymi wtopkami z mosiądzu gwintowanymi zewnętrznie „GZ” i wewnętrznie „GW”
Tworzywo sztuczne	Polipropylen PP-R TYP 3
Producent	INNO-COMP
Produkt	INNOPOL CS 4-8000 G
Kolor	Szary
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia	230°C/2,16 kg, ≤ 0,5 g/10 min
Wtopki	Mosiądz
Producent	Sizer
Produkt	CW617N
Kolor	Nie dotyczy
Skład %	Cu 57÷59, Pb 1,6÷2,5, Fe ≤ 0,3, Al ≤ 0,05, Sn ≤ 0,3, Ni ≤ 0,3
Przyłącza	Gwinty zewnętrzne/wewnętrzne w zakresie 1/2" ÷ 3"
Temperatura max	95°C*
Ciśnienie max	10 bar*
Okres gwarancji	10 lat

Zakres stosowania systemu instalacyjnego PP DETAL-MET obejmuje: wewnętrzne instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacje centralnego ogrzewania.

\*Instalacja powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiednich uprawnieniach, a jednocześnie zgodnie z zaleceniami producenta. Maksymalne ciśnienie i temperatura, które będą stosowane powinny być zgodne z parametrami pracy systemu, które wskazuje producent.

